



















Produit Product	Dimension profil Profile dimension (mm / inch)	Epaisseur moyenne Average thickness (mm)	Poids weight (kg/ml)	Resistance (daN/mm ²)	Porte Access door (mm/finch)	Hauteur possible (excepté zone de vent) Possible height (excepted wind zone) (m/foot-inch)	Encombrement semelle Baseplate dimension (mm/finch)	Entraxe semelle Baseplate fixing distance (mm/finch)
Arbane	Ø 120 / 140 / 160 / 200 <i>Ø 4 3/4" / 5 1/2" / 6 5/16" / 7 7/8"</i>	5	4,9 / 5,83 / 6,57 / 8,5	25	Selon la section du mât <i>According to mast profile</i>	4,5 - 10 <i>14' 9 5/32" - 32' 9 11/16"</i>	260 x 260 / 400 x 400 <i>10 1/4" x 10 1/4" - 15 3/4" x 15 3/4"</i>	200 x 200 / 300 x 300 <i>7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"</i>
✓ Nerello	Ø 120 <i>Ø 4 3/4"</i>	5 / 6,5	5,08 / 8,7	25	500 x 90 <i>19 11/16" x 3 9/16"</i>	3,5 - 5 <i>11' 5 51/64" - 16' 4 2/32"</i>	260 x 260 <i>10 1/4" x 10 1/4"</i>	200 x 200 <i>7 7/8" x 7 7/8"</i>
Etoile C	Ø 160 <i>Ø 6 5/16"</i>	7,5	9,7	25	500 x 95 <i>19 11/16" x 3 3/4"</i>	3 - 9 <i>9' 10 1/8" - 29' 6 11/32"</i>	400 x 400 <i>15 3/4" x 15 3/4"</i>	300 x 300 <i>11 13/16" x 11 13/16"</i>
Etoile C+	Ø 140 <i>Ø 5 1/2"</i>	7,8	8	25	400 x 80 <i>15 3/4" x 3 1/8"</i>	1 - 5 <i>3' 3 3/8" - 16' 4 2/32"</i>	260 x 260 / 400 x 400 <i>10 1/4" x 10 1/4" - 15 3/4" x 15 3/4"</i>	200 x 200 / 300 x 300 <i>7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"</i>
Structure C	Ø 160 <i>Ø 6 5/16"</i>	8,8	11,3	25	500 x 100 <i>19 11/16" x 3 15/16"</i>	7 - 12 <i>22' 11 19/32" - 39' 4 7/16"</i>	400 x 400 <i>15 3/4" x 15 3/4"</i>	300 x 300 <i>11 13/16" x 11 13/16"</i>
Structure C+	Ø 140 <i>Ø 5 1/2"</i>	6,9	7,7	25	500 x 90 <i>19 11/16" x 3 9/16"</i>	3 - 8 <i>9' 10 1/8" - 26' 2 31/32"</i>	260 x 260 / 400 x 400 <i>10 1/4" x 10 1/4" - 15 3/4" x 15 3/4"</i>	200 x 200 / 300 x 300 <i>7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"</i>
✓ Structure K120	Ø 120 <i>Ø 4 3/4"</i>	6,5	8,7	25	500 x 76 <i>19 11/16" x 3"</i>	3 - 6 <i>9' 10 1/8" - 19' 8 7/32"</i>	260 x 260 <i>10 1/4" x 10 1/4"</i>	200 x 200 <i>7 7/8" x 7 7/8"</i>
✓ Structure K140	Ø 140 <i>Ø 5 1/2"</i>	11	11,06	25	500 x 90 <i>19 11/16" x 3 9/16"</i>	3 - 8 <i>9' 10 1/8" - 26' 2 31/32"</i>	260 x 260 / 400 x 400 <i>10 1/4" x 10 1/4" - 15 3/4" x 15 3/4"</i>	200 x 200 / 300 x 300 <i>7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"</i>
✓ Structure K160	Ø 160 <i>Ø 6 5/16"</i>	7,7	12,7	25	500 x 100 <i>19 11/16" x 3 15/16"</i>	6 - 10 <i>19' 8 7/32" - 32' 9 11/16"</i>	400 x 400 <i>15 3/4" x 15 3/4"</i>	300 x 300 <i>11 13/16" x 11 13/16"</i>
✓ Structure K200	Ø 200 <i>Ø 7 7/8"</i>	7,8	14	25	500 x 100 <i>19 11/16" x 3 15/16"</i>	8 - 12 <i>26' 2 31/32" - 39' 4 7/16"</i>	400 x 400 <i>15 3/4" x 15 3/4"</i>	300 x 300 <i>11 13/16" x 11 13/16"</i>
✓ Structure K250	Ø 250 <i>Ø 9 13/16"</i>	8,5	20,6	25	500 x 112 <i>19 11/16" x 4 7/16"</i>	4 - 18 <i>13' 1 15/32" - 59' 21/32"</i>	570 x 570 <i>22 7/16" x 22 7/16"</i>	450 x 450 <i>17 3/4" x 17 3/4"</i>
✓ Structure K320	Ø 320 <i>Ø 12 5/8"</i>	13,8 <i>(renforcé/ reinforced : 19,1)</i>	36 <i>(renforcé/ reinforced : 48,8)</i>	25	500 x 112 <i>19 11/16" x 4 7/16"</i>	8 - 20 <i>26' 2 31/32" - 65' 7 13/32"</i>	Implantation dans massif béton de 1 m de profondeur <i>Buried in a concrete base of 1 m depth</i>	
Structure X	Ø 112 <i>Ø 4 7/16"</i>	8,1	7,1	25	500 x 82 <i>19 11/16" x 3 1/4"</i>	3 - 7 <i>9' 10 1/8" - 22' 11 19/32"</i>	260 x 260 <i>10 1/4" x 10 1/4"</i>	200 x 200 <i>7 7/8" x 7 7/8"</i>
Structure X+	Ø 90 <i>Ø 3 9/16"</i>	4	2,9	27	400 x 62 <i>15 3/4" x 2 7/16"</i>	4 <i>13' 1 15/32"</i>	260 x 260 <i>10 1/4" x 10 1/4"</i>	200 x 200 <i>7 7/8" x 7 7/8"</i>
Structure Z	Ø 100 <i>Ø 3 15/16"</i>	5,5	4,4	25	400 x 60 <i>15 3/4" x 2 3/8"</i>	3 - 6 <i>9' 10 1/8" - 19' 8 2/32"</i>	260 x 260 <i>10 1/4" x 10 1/4"</i>	200 x 200 <i>7 7/8" x 7 7/8"</i>

✓ Modèles équipés de rail technique externe, pour faciliter l'accessorisation
Models equipped with technical grooves, which facilitate accessorization.

Produit Product	Dimension profil Profile dimension (mm / inch)	Epaisseur moyenne Average thickness (mm)	Poids weight (kg/ml)	Resistance (daN/mm ²)	Porte Access door (mm/inch)	Hauteur possible (excepté zone de vent) Possible height (excepted wind zone) (m/foot-inch)	Encombrement semelle Baseplate dimension (mm/inch)	Entraxe semelle Baseplate fixing distance (mm/inch)
✓  Bermude	178,5 x 160 7" x 6 5/16"	6,5	11,2	25	500 x 78 19 11/16" x 3 1/16"	3 - 9 9' 10 1/8" - 29' 6 11/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Creille Creille qui pousse	177 x 177 7" x 7"	6	11,2	25	500 x 76 19 11/16" x 3"	3 - 4 9' 10 1/8" - 13' 1 15/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
	177 x 177 7" x 7"	6	11,2	25	500 x 76 19 11/16" x 3"	3 - 4 9' 10 1/8" - 13' 1 15/32"	Massif de liaison au sol + support végétation en béton fibré : 760 x 760 x 580 Concrete base + vegetation support : 29 1/2" x 29 1/2" x 22 13/16"	
 Creille GM	199 x 199 7 13/16" x 7 13/16"	8,3	16,8	25	500 x 100 19 11/16" x 3 15/16"	4 - 8 13' 1 15/32" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Imawa PM Imawa Nano	141 x 128 5 9/16" x 5 1/16"	7,5	9,4	25	500 x 70 19 11/16" x 2 3/4"	4 - 7 13' 1 15/32" - 22' 11 19/32"	300 x 300 / 400 x 400 11 13/16" x 11 13/16" - 15 3/4" x 15 3/4"	200 x 200 / 300 x 300 7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"
 Imawa GM	Base : 210 x 180 Top : 141 x 128 Base : 8 1/4" x 7 1/16" Top : 5 9/16" x 5 1/16"	8	19,6	25	500 x 70 19 11/16" x 2 3/4"	7 - 9 22' 11 19/32" - 29' 6 11/32"	300 x 300 ou/ou 400 x 400 11 13/16" x 11 13/16" ou/ou 15 3/4" x 15 3/4"	200 x 200 / 300 x 300 7 7/8" x 7 7/8" - 11 13/16" x 11 13/16"
 Mikado Nano	134 x 114 x 86 5 1/4" x 4 1/2" x 3 3/8"	6,7	7,9	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	3,5 - 5 11' 5 51/64" - 16' 4 27/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
 Mikado PM	210 x 180 x 140 8 1/4" x 7 1/16" x 5 1/2"	7,6	14,2	25	500 x 128 19 11/16" x 5 1/16"	4 - 8 13' 1 15/32" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Mikado GM	302 x 258 x 200 11 7/8" x 10 3/16" x 7 7/8"	8	24,8	25	500 x 245 19 11/16" x 9 5/8"	7 - 12 22' 11 19/32" - 39' 4 7/16"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
✓  Octave	232,5 x 175 9 1/8" x 6 7/8"	6	11	25	500 x 78 19 11/16" x 3 1/16"	3,5 - 8 11' 5 51/64" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
✓  Octave +	310 x 180 12 3/16" x 7 1/16"	6	21	25	500 x 104 19 11/16" x 4 1/16"	8 - 12 26' 2 31/32" - 39' 4 7/16"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Psyché	197,5 x 175 7 3/4" x 6 7/8"	6,5	11,9	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	4 - 8 13' 1 15/32" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Shiraz Nano	158 x 95 6 1/4" x 3 3/4"	5,8	7,6	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	3,5 - 5 11' 5 25/32" - 16' 4 27/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
 Shiraz	200 x 120 7 7/8" x 4 3/4"	5,5	10,6	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	4 - 8 13' 1 15/32" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
✓  Shiraz K Nano Tannat Zinfandel	158 x 95 6 1/4" x 3 3/4"	5,7	7,4	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	3,5 - 5 11' 5 25/32" - 16' 4 27/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
✓  Shiraz K Tannat GM Zinfandel GM	200 x 120 7 7/8" x 4 3/4"	5,5	11,9	25	500 x 90 19 11/16" x 3 9/16"	4 - 8 13' 1 15/32" - 26' 2 31/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
 Urbapole	250 x 220 9 13/16" x 8 11/16"	4,8	13,3	17	600 x 100 23 5/8" x 3 15/16"	3 - 9 9' 10 1/8" - 29' 6 11/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"

✓ Modèles équipés de rail technique externe, pour faciliter l'accessorisation
 Models equipped with technical grooves, which facilitate accessorization.

Produit Product	Dimension profil Profile dimension (mm / inch)	Epaisseur moyenne Average thickness (mm)	Porte Access door (mm/inch)	Hauteur possible (excepté zone de vent) Possible height (excepted wind zone) (m/foot-inch)	Encombrement semelle Baseplate dimension (mm/inch)	Entraxe semelle Baseplate fixing distance (mm/inch)
Technalinox (3,5 m)	Base : Ø 114 / Top : Ø 60 Base : Ø 4 1/2" / Top : Ø 2 3/8"	2,5	400 x 85 15 3/4" x 3 3/8"	3,5 11' 5 25/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
Technalinox (4 m)	Base : Ø 135 / Top : Ø 76 Base : Ø 5 5/16" / Top : Ø 3"	3	400 x 85 15 3/4" x 3 3/8"	4 13' 1 15/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
Technalinox (4 m)	Base : Ø 145 / Top : Ø 90 Base : Ø 5 11/16" / Top : Ø 3 9/16"	3	Sur demande Upon request	4 13' 1 15/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
Technalinox (4,5-6 m)	Base : Ø 145 / Top : Ø 76 Base : Ø 5 11/16" / Top : Ø 3"	3		4,5 - 6 14' 9 5/32" - 19' 8 7/32"	260 x 260 10 1/4" x 10 1/4"	200 x 200 7 7/8" x 7 7/8"
Technalinox (7-9 m)	Base : Ø 175 / Top : Ø 76 Base : Ø 6 7/8" / Top : Ø 3"	4		7 - 9 22' 11 19/32" - 29' 6 11/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
Technalinox (9 m)	Base : Ø 200 / Top : Ø 90 Base : Ø 7 7/8" / Top : Ø 3 9/16"	4		9 29' 6 11/32"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"
Technalinox (10-12 m)	Base : Ø 200 / Top : Ø 90 Base : Ø 7 7/8" / Top : Ø 3 9/16"	4,7		10 - 12 32' 9 11/16" - 39' 4 7/16"	400 x 400 15 3/4" x 15 3/4"	300 x 300 11 13/16" x 11 13/16"