

Compatible avec / with :

Bamboo, City Line, Terret, Sémillon, Marsanne, Roussanne, Technalinox, Techni-tram

Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 6 m seul (1 unit), 9 m combiné (2 units)

Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions : 740 x 200 mm
- . Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- . Eclairage par 16 LEDs
- . Élément lumineux orientable indépendamment du luminaire
- . Certifications : CSA-UL*, CE
- . Garantie 2 ans

*Lampadaire complet uniquement / complete lamp-post only



Compatible avec / with 1-2 module(s)

Informations techniques / Technical specifications

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---------|----------|
| Indice de protection / Protection | IP 66 / IK 05 | | | |
| Classe / Class | I (II possible) | | | |
| Puissance / Power | 16 W | 2 x 16 W | 33 W | 2 x 33 W |
| Flux sortant / Outflow (3000°K) | 2385 lm | 4770 lm | 4480 lm | 8960 lm |
| T° de couleur / Color t° | 2200, 2700, 3000, 4000 °K | | | |
| IRC / CRI | >70 | | | |
| Durée de vie / Lifespan (L80B10) | > 108 000 | | | |
| Driver | Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request) | | | |

Photométries / Photometry

