

# TEMPRANILLO™

Luminaire LED  
LED luminaire

**Compatible avec / with :**  
Shiraz (K), Mikado PM, Mikado GM, Zinfandel, Tannat


**Hauteur max. préconisée / Max. height recommended : 12 m**

## Description

- . Corps en fonderie d'aluminium
- . Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- . Vasque à ouverture par charnière / Verrerie sérigraphiée, claire sur la surface du miroir
- . Dissipateur thermique intégré à la fonderie / Entrée de câble par presse étoupe
- . 24, 48 ou 72 Leds Cree XPG2
- . Driver électronique intégré au luminaire, dans un compartiment dédié
- . Tension d'entrée 120 à 277 Volts / Fréquence d'utilisation 50 à 60Hz
- . Protection sur-tensions : 4/4KV
- . Certification CE, CSA-UL
- . Garantie 2 ans

## Description

- . Body made of die-cast aluminum
- . Dimensions 670 x 180 x 100 mm
- . Integrated hinge / Silkscreened glass
- . Heat sink integrated to the luminaire's body / Cable entry through cable gland
- . 24, 48 or 72 Leds Cree XPG2
- . Equipped with a LED driver integrated to the luminaire
- . Input voltage 120 à 277 Volt / Operating frequency 50 to 60Hz
- . Overvoltage protection: 4/4KV
- . Certification: CE, CSA-UL
- . 2 year guarantee



## Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP 65 / IK 08			
Classe / Class	I (II possible)			
Puissance / Power	24 W	48 W	72 W	96 W
Flux sortant / Outflow (3000°K)	2860 lm	5282 lm	8593 lm	10566 lm
Poids / Weight	8,5 kg	9 kg	9,5 kg	9,5kg
T° de couleur / Color t°	2200, 2700, 3000, 4000 °K			
IRC / CRI	>70			
Durée de vie / Lifespan (L80B10)	> 109 000			
Driver	Pilotage DALI, 0-10 V (sur demande / upon request)			

## Photométrie / Photometry

